



Ruote di contatto / Contact wheels

RIVESTIMENTO RUOTE IN GOMMA / RUBBER CONTACT WHEELS RIGENERATION

D \ H	25	30	40	50	60	70	75	80	90	100	150
100											
120											
150											
200											
250											
300											
350											
400											
450											

Durezze disponibili/Available hardnesses: Shore A 30-40-50-60-70-80-90

RUOTE GONFIABILI / PNEUMATIC WHEELS

Ruota gonfiabile ad aria con mozzo in alluminio. Può essere gonfiata a seconda delle esigenze sino ad ottenere la durezza richiesta, mantenendo costante la sua elasticità. Può essere montata sia su macchine fisse che portatili. Grazie alla sua grande adattabilità alle più diverse superfici di lavoro, ha un vasto campo di applicazioni. È utilizzabile infatti per finitura di parti sagomate, satinatura di metalli in genere, rifiniture di parti in legno, calzature, finitura di bordi interni, nell'industria del vetro, del marmo ecc. Separatamente possono essere forniti anche i seguenti articoli: alberi in acciaio disponibili per le ruote con foro filettato M14, gomme di ricambio.

Pneumatic wheel with aluminum hub. It can be inflated according to the needs in order to obtain the required hardness, keeping its elasticity consistent. Can be mounted on stationary and portable machines. It has a large application field thanks to its adaptability to many different working surfaces. In fact it can be used to finish contoured surfaces, wood, shoes, internal edges, to satin finish metals and in the marble and glass industry. We can supply as stand alone items: steel arbors for wheels with M14 bore, rubber spare sparts.

Diametro mm Diameter mm	Altezza mm Width mm	Foro mm Bore mm	Durezza Hardness
75	75	M14	60 SH A
90	100	19	60 SH A
120	35	30	60 SH A
120	35	M14	60 SH A
120	80	30	60 SH A
120	80	M14	60 SH A



RUOTE GONFIABILI PER MACCHINE FISSE / PNEUMATIC WHEELS FOR STATIONARY SANDERS

Ruota gonfiabile ad aria con mozzo in alluminio. Generalmente montata su macchine fisse, può essere gonfiata a seconda delle esigenze sino ad ottenere la durezza richiesta, mantenendo costante la sua elasticità. Grazie alla sua grande adattabilità alle più diverse superfici di lavoro, ha un vasto campo di applicazioni. In particolar modo però, i diametri 100mm e 140mm, vengono maggiormente impiegati nel campo del LEGNO per la finitura di spalliere di sedie, divani, bordure di tavoli ecc. Separatamente possono essere fornite le gomme di ricambio.

Pneumatic wheel with aluminum hub. Usually mounted on stationary machines, it can be inflated according to the needs to the requested hardness, keeping its elasticity consistent. It has a large application field thanks to its adaptability. In particular the 100mm and 140mm diam. are used in woodworking industry to finish chairs and sofas backs, tables borders, etc. The rubber spare parts can be supplied as stand alone items.

Diametro mm Diameter mm	Altezza mm Width mm	Foro mm Bore mm	Durezza Hardness
70	200	30	50 SH A
100	200	30	50 SH A
140	200	30	50 SH A

RICAMBIO GOMMA GONFIABILE / RUBBER SPARE PART

Diametro mm Diameter mm	Altezza mm Width mm	Durezza Hardness
70	200	50 SH A
75	75	60 SH A
90	100	60 SH A
100	200	50 SH A
120	35	60 SH A
120	80	60 SH A
140	200	50 SH A