RUOTE LAMELLE DI COTONE + SPUGNA

COTTON FLAPS + FOAM WHEELS

Ruota ad alta flessibilità capace di adattarsi a molteplici tipologie di parti profilate. Prodotta in due differenti durezze: MORBIDA per la finitura (con due strati di lamelle di cotone); DURA per la smerigliatura in genere (con quattro strati di lamelle di cotone). Può essere montata su macchine manuali, automatiche e robot.

High flexibility wheel capable to adapt to many different contoured surfaces. Available in two hardnesses: SOFT for finishing (with two layers of cotton flaps); HARD for generic grinding (with four layers of cotton flaps). Can be mounted on manual and automatic machines and on robots.

CT *Ruota composta da lamelle di cotone con spugna incorporata all'interno aventi altezza standard di circa 70 mm. Principalmente impiegata per la lavorazione di metalli teneri quali ottone e alluminio utilizzati nella lavorazione di maniglie, basi per sedie ecc.*
CT *: wheel made of cotton flaps with built-in foam of standard width 70mm. Used on soft metals like brass and aluminum for handles, chairs frameworks etc.*

CTN *Ruota composta da lamelle di cotone con spugna incorporata all'interno e neoprene intervallato tra quelle di cotone (h. rivestimento std. circa 70 mm). Impiegata principalmente per la lavorazione di metalli teneri, possiede la caratteristica di imprimere una taglienza più elevata al nastro abrasivo.*
CTN *: wheel made of cotton flaps with built-in foam and neoprene alternating with the cotton ones (standard cover width 70mm). Used on soft metals , gives the abrasive belts an higher cut rate.*

D \ H	30	40	50	60	70	75	80	90	100	120	150
250											
300											
350											
400											
450											
500											

Durezze disponibili/Available hardnesses: A (morbida/soft) B (dura/hard)

SOLO RIVESTIMENTO RUOTE LAMELLE DI COTONE+SPUGNA

COTTON FLAPS + FOAM WHEELS RIGENERATION

D \ H	30	40	50	60	70	75	80	90	100	120	150
250											
300											
350											
400											
450											
500											

RUOTE PELLE + SPUGNA

LEATHER + FOAM WHEELS

Ruota composta da lamelle di pelle e spugna disposte orizzontalmente sulla superficie della stessa. Altezza standard del rivestimento 50 mm circa. Indicata per la lavorazione di maniglie, di rubinetteria in genere e di tutti i metalli teneri dove si ha la necessità di seguire parti profilate. Particolarmente indicata per la finitura, questa ruota va utilizzata a bassa velocità. Può essere montata su macchine manuali, automatiche ed impianti robotizzati.

Wheel made of leather and foam flaps horizontally placed on its surface.Standar cover width around 50mm. Suitable for handles, taps and fittings and all soft metals to follow contoured surfaces. Recommended for finishing operations, it has to be used at low speed. Can be mounted on manual and automatic machines and on robots.

D \ H	30	40	50	60	70	80	90	100	120	150
200										
250										
300										
350										
400										
450										
500										

Durezze disponibili/Available hardnesses: **A (morbida/soft 20 SH) B (media/medium 30-35 SH) C (dura/hard 40-45 SH)**

SOLO RIVESTIMENTO RUOTE PELLE + SPUGNA

LEATHER + FOAM WHEELS RIGENERATION

D \ H	30	40	50	60	70	80	90	100	120	150
200										
250										
300										
350										
400										
450										
500										